

Podstawowe dane techniczne odnoszące się do maszyn i urządzeń planowanych do zakupu i montażu w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania:  
„Budowa hali produkcyjnej (montażowej) wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia”

**ZAMAWIAJĄCY:**

GNIOTPOL TRAILERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Stawowa 12  
46-037 Kurznie

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

**Kompresor- 1 sztuka**

Parametry nie gorsze niż:

- minimalna moc znamionowa 22 kW
- max nadciśnienie robocze 11 bar
- temperatura otoczenia 3-45 st. C

**Zbiornik buforowy- 1 sztuka**

Parametry nie gorsze niż:

- PT 15,73 bar
- PS 11 bar
- pojemność 2000 l
- TS max 50 st. C
- TS min -20 st. C
- medium powietrze

**Suwnice jednodźwigarowe natorowe -2 sztuki**

Parametry nie gorsze niż:

- udźwig 3,2 t
- rozpiętość 15,66
- wysokość podnoszenia konstrukcji 6 m
- wysokość podnoszenia rzeczywista 5,6 m
- napięcie zasilania 400/3/50Hz
- napięcie sterowe 230/50Hz

**Piec olejowy- 1 sztuka**

Parametry nie gorsze niż:

- nominalna moc cieplna max 168 kW
- minimalna moc cieplna 137,3 kW
- zasilanie 400V/3/50Hz
- moc elektryczna 3 kW

**Pompa ciepła- 1 sztuka**

Parametry nie gorsze niż:

- minimalna moc 16 kW

**Skrzynie z narzędziami (20 sztuk)**- Są to komplety narzędzi montażowych. Dodatkowo narzędzia umieszczone w ergonomicznych wózkach. Parametry i wyposażenie:

- komplet przecinaków,
- komplet kluczy płasko- oczkowych 10-32mm,
- klucz oczkowo- płaski z grzechotką 13;17;19mm,
- pilnik płaski z uchwytem,
- pilnik okrągły z uchwytem,
- pilnik trójkątny z uchwytem,
- zestaw kluczy nasadowych ¼" i ½ "- 55 elementów.,
- młotek ślusarski 500g i 1500g,
- młotek gumowy,
- pion murarski,
- nóż z łamanym ostrzem,
- pistolet przedmuchiwy z przył.,
- pistolet wyciskowy na butelki,
- komplet kluczy trzpieniowych 1,5 – 10mm,
- komplet końcówek torx,
- skrzypce tnące boczne,
- kombinerki,
- przedłużacz 230V,
- przewód do powietrza,
- ścisk ślusarski GH 40- 2 sztuki,
- gwintowniki maszynowe M8; M10; M12; M14,
- punktak,
- rysik,
- wiertarka SBE 650,
- wiertarka BE 751,
- szlifierka kątowna WEV 15-125,
- klucz pneumatyczny CP 7732,
- klucz pneumatyczny 515.1210,
- nitownica pneumatyczna AHR 101,
- narzędzia pomiarowe- suwmiarka, taśma miernicza 5 i 10m, kątownik 100x70mm, kątownik 220x160mm, miara drewniana składana 2m.

#### **Drzwi i bramy (24 sztuki)**

- 23 sztuki bram o wymiarach 4m szer. i 4,5 m wys. W dolnej i górnej części po ok 1 metrze pełne, środek 5 paneli przezroczystych i drzwi w środku, bramy podnoszone elektrycznie.
- 1 sztuka bramy o wym. około 3 x 3 m, podnoszona elektrycznie, drzwi w środku.